

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 0011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DOMIESZKA DO MUROWANIA ZIMĄ
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka do zapraw napowietrzająco / uplastyczniająca; T2
3. Producent:
GRUPA SICOL Sp. z o.o.; ul. Borowcowa 124; 32-500 Chrzanów
4. Upoważniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System (y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
6. Norma zharmonizowana
PN-EN 934-3:2009+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane

1488 - Instytut Techniki Budowlanej; ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

7. Deklarowane właściwości użytkowe

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zawartość chlorków	$\leq 10\%$	EN 934-3:2009+A1:2012
Zawartość alkaliów	$\leq 8\%$	EN 934-3:2009+A1:2012
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008; załącznik A.1.	EN 934-3:2009+A1:2012
Zawartość powietrza po zakończeniu mieszania określonego w normie	Całkowita zawartość powietrza $A_1 = (17 \pm 3) \% \text{ objętości}$	EN 934-3:2009+A1:2012
Zawartość powietrza po 1h przetrzymywania	$\geq A_1 - 3 \%$	EN 934-3:2009+A1:2012
Zawartość powietrza przy wydłużonym mieszanii	$\leq A_1 + 5 \%$ i $\geq A_1 - 5 \%$	EN 934-3:2009+A1:2012

Zmniejszenie ilości wody wymagane do uzyskania znormalizowanej konsystencji	≥ 8% masy	EN 934-3:2009+A1:2012
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	Zaprawa badana ≥ 70% zaprawy kontrolnej	EN 934-3:2009+A1:2012
Substancje niebezpieczne	NPD	Patrz karta charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (a):

Wojciech Gołdziński

Chrzanów, 15.10.2019r.

