

KARTA TECHNICZNA:**SZKŁO WODNE SODOWE R-145****Zastosowanie:**

- do izolacji przed wilgocią i penetracją wody wymurowań betonowych
- jako dodatek zwiększający szybkość wiązania mieszanki betonowej
- do impregnacji ogniochronnej drewna i tkanin
- jako dodatek przy praniu
- do klejenia porcelany i szkła

Dane techniczne:

Stan skupienia	nisko lepka ciecz
Barwa	bezbarwna do blado fioletowa, opalizująca ciecz
Zapach	bez zapachu
Gęstość	ok. 1,45 g / cm ³
Ph	ok. 12
Rozpuszczalność w wodzie	nieograniczona

Sposób użycia:**DO IZOLACJI PRZED WPŁYWEM WILGOCI I PENETRACJĄ WODY WYMUROWAŃ BETONOWYCH:**

- Element zabezpieczany należy pomalować. Zaleca się naniesienie, co najmniej dwóch warstw powłoki zabezpieczającej

JAKO DODATEK ZWIĘKSZAJĄCY SZYBKOŚĆ WIĄZANIA ZAPRAWY CEMENTOWEJ:

- Dodać 0,5l na 50 kg cementu. Szybkość wiązania zależy od typu cementu – można ją regulować zmniejszając lub zwiększając ilość dodawanego SZKŁA WODNEGO. Zalecane jest wykonanie prób szybkości wiązania.

DO IMPREGNACJI OGNIOCHRONNEJ DREWNA I TKANIN:

- Element impregnowany należy pomalować lub zanurzyć w SZKLE WODNYM

JAKO DODATEK PRZY PRANIU:

- Wraz z perhydrolem – 2 łyżki na 5l wody, tylko przy użyciu mydła

Przed użyciem przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań.

Magazynowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od +5°C do + 25°C

Trwałość:

24 miesiące od daty produkcji oznaczonej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii produkcyjnej.

Dostępne opakowania:

Butelka 1L	12 szt. / karton	432 szt. / 1 paleta
Kanister 5L	---	108 szt. / 1 paleta

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

ZAWIERA: kwas krzemowy, sól sodowa

Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć / zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Dokładny opis możliwych zagrożeń i sposób postępowania opisany jest w karcie charakterystyki.

Karta techniczna:

Wydanie: 1/2020

Uwaga: Podane informacje zawarte w Karcie Technicznej reprezentują naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie.

Informacje te nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania, oraz nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych przed zastosowaniem produktu.